



## SALA DE BAÑO SB 350 (SOLAR)



<b>1</b>	<b>PISO DIAMANTADO</b> Antideslizante PRFV
<b>2</b>	<b>ESTANQUE AGUAS NEGRAS</b> 1250 litros

<b>3</b>	<b>EXTRACTOR DE AIRE</b> PVC
<b>4</b>	<b>ESTANQUE AGUA LIMPIA</b> Capacidad 700 lts.

<b>5</b>	<b>WC 1/2 LT. DESCARGA</b> Importado EE.UU.
<b>6</b>	<b>SALA DE MAQUINAS</b> Termo, bombas de agua, batería

<b>7</b>	<b>LAVAMANOS</b> Acero inoxidable
<b>8</b>	<b>URINARIO WATER FREE</b> Filtro biodegradable

<b>9</b>	<b>DISPENSADOR PAPEL Y JABÓN</b> Acero Inoxidable
<b>10</b>	<b>SENSOR DE MOVIMIENTO</b> Encendido automático

<b>11</b>	<b>VENTANA CORREDERA</b> PVC.
<b>12</b>	<b>PORTA PAPEL HIGIÉNICO</b> Acero inoxidable



## SALA DE BAÑO SB 350



El modelo Sala de Baño 350 posee dos salas de baño, cada una equipada con mueble vanitorio, lavamanos, espejo de aluminio antibandálico y WC de descarga directa y uno de ellos urinario con sistema "waterfree" En su interior, posee un estanque de aguas limpias con capacidad para 700 litros y un estanque de aguas negras de 1250 litros, lo que lo hace un baño totalmente autónomo.

Cuenta con una sala de máquinas en donde se ubica el estanque de aguas limpias, bombas de presión, artefactos eléctricos, tableros y conexiones independientes. Adicionalmente, está la opción de agregar calefacción para situaciones de clima extremo para evitar congelamientos.

Pensado en la optimización de recursos, el baño se encuentra implementado con un WC de bajo consumo con sistema de descarga directa, el cual utiliza tan solo 0,5 litros de agua por uso, urinarios "waterfree" lavamanos con llaves temporizadas y sensor de movimiento para el apagado automático de luces cuando el baño no se encuentra en uso.

Todos nuestros materiales son asépticos. El revestimiento está conformado por paneles con aislamiento térmico de 70mm de espesor de poliestireno expandido de alta densidad, con una excelente terminación interior y exterior de fibra de vidrio y/o aluminio compuesto la cual es 100% lavable, y de gran durabilidad.



## CARACTERÍSTICAS

- Material: PRFV / Aluminio Compuesto / Perfiles de Aluminio
- Sistema de Evacuación: Flushing (Absorción)
- Artefactos de Bajo Consumo (Wc, 0,5 l por uso) Urinarios "WaterFree"
- Estanque aguas limpia y negra incorporados
- Calefacción Opcional Sala de Maquinas
- Lavamanos con llaves temporizadas
- Paneles con aislamiento térmica
- Luces con sensor de movimiento

### Medidas Generales

Largo: 3,5 m    Ancho: 1,9 m    Altura: 2,8 m

