



SALA DE BAÑO SB 660



1 PISO DIAMANTADO
Antideslizante PRFV

2 ESTANQUE AGUAS NEGRAS
Sistema calefaccionado(2850 lt.)

3 EXTRACTOR DE AIRE
PVC

4 ESTANQUE AGUA LIMPIA
Capacidad 1000 lts.

5 WC 1/2 LT. DESCARGA
Importado EE.UU.

6 SALA DE MAQUINAS
Termo, bombas de agua, batería.

7 LAVAMANOS
Acero inoxidable

8 URINARIO WATER FREE
Filtro biodegradable

9 DISPENSADOR PAPEL Y JABÓN
Acero Inoxidable

10 ENCHUFE INDUSTRIAL
Alta potencia 220 volt.

11 ESCALERA
Acero

12 CALEFACTOR ELÉCTRICO
Sala de maquinas y baños

SALA DE BAÑO

SB 600



El modelo Sala de Baño 600 posee dos salas de baño, cada una equipada con mueble vanitorio, lavamanos, espejo de aluminio antibandálico y WC de descarga directa y uno de ellos 3 urinarios con sistema "waterfree". En su interior, posee un estanque de aguas limpias con capacidad para 1000 litros y un estanque de aguas negras de 2850 litros, lo que lo hace un baño totalmente autónomo.

Cuenta con una sala de máquinas en donde se ubica el estanque de aguas limpias, bombas de presión, artefactos eléctricos, tableros y conexiones independientes. Adicionalmente, está la opción de agregar calefacción para situaciones de clima extremo para evitar congelamientos.

Pensado en la optimización de recursos, el baño se encuentra implementado con un WC de bajo consumo con sistema de descarga directa, el cual utiliza tan solo 0,5 litros de agua por uso, urinarios "waterfree" lavamanos con llaves temporizadas y sensor de movimiento para el apagado automático de luces cuando el baño no se encuentra en uso.

Todos nuestros materiales son asépticos. El revestimiento está conformado por paneles con aislación térmica de 70mm de espesor de poliuretano ó poliestireno de alta densidad, con una excelente terminación interior y exterior de fibra de vidrio y/o aluminio compuesto la cual es 100% lavable, y de gran durabilidad.



CARACTERÍSTICAS

- PANELES CON AISLACIÓN TÉRMICA: ALUMINIO COMPUESTO / POLIESTIRENO EXPANDIDO / PRFV
- SISTEMA DE EVACUACIÓN: FLUSHING (ABSORCIÓN)
- ARTEFACTOS DE BAJO CONSUMO (WC 0,5 LTS POR USO / URINARIOS WATER FREE)
- ESTANQUE AGUA LIMPIA Y NEGRA INCORPORADOS.
- CALEFACCIÓN BAÑOS Y SALA DE MAQUINAS. (OPCIONAL)
- LAVAMANOS CON LLAVES TEMPORIZADAS.
- PANELES CON AISLACIÓN TÉRMICA.
- LUCES LED.
- EXTRACTORES DE AIRE.
- ENCHUFE INDUSTRIAL ALTA POTENCIA 2P+T 32 AMP. MACHO.
- VENTILACIÓN FORZADA GASES DE ESTANQUE AGUAS NEGRAS.
- TERMO ELÉCTRICO 60 LTS. (OPCIONAL)

Medidas Generales

Largo: 6,0 mts Ancho: 2,5 mts Altura: 2,7 mts

