



BAÑO MOVIL TB 200



1	PISO FIBRA DE VIDRIO Antideslizante PRFV	3	GATAS ESTABILIZADORAS Acero, Bulldog 3000 lba.	5	WC 1/2 L. POR DESCARGA Importado EE.UU.	7	LAVAMANOS Acero inoxidable	9	DISPENSADOR PAPEL Y TOALLA Acero inoxidable y plástico	11	APOYA BRAZO Acero
2	ESTANQUE AGUAS NEGRAS Capacidad 600 litros	4	ESTANQUE AGUA LIMPIA Capacidad 400 litros	6	LUCES REGLAMENTARIAS Freno y viraje	8	DISPENSADOR JABÓN Plástico	10	ACOPLE MANO ESTAMPADO Bola 2" automático	12	PANEL SOLAR (ADICIONAL) En techo, monocristalino

BAÑO MÓVIL TB 200




El modelo TB-200 posee dos salas de baño, cada una equipada con mueble vanitorio, lavamanos, espejo de aluminio antibandálico y WC de descarga directa. En su interior, tiene un estanque de aguas limpias con capacidad para 400 litros y un estanque de aguas negras de 600 litros, lo que lo hace un baño totalmente autónomo.

Posee un carro de arrastre con luces de viraje y freno que permite ser movilizado por una camioneta, facilitando el transporte para los constantes cambios en los que se encuentre la obra o faena.

Pensado en la optimización de recursos, implementamos un sistema de descarga directa de WC de loza de bajo consumo de 0,5 lts. por uso, lavamanos con llaves temporizadas y controladas por segundo.

El revestimiento está conformado por paneles con aislación térmica de poliestireno expandido de alta densidad, con una excelente terminación interior y exterior de fibra de vidrio y/o aluminio compuesto, la cual es 100% lavable, higiénica y de gran durabilidad.



CARACTERÍSTICAS

- Material: PRFV / Aluminio Compuesto / Perfiles de Aluminio
- Sistema de Evacuación: Flushing (Absorción)
- Artefactos de Bajo Consumo (Wc, 0,5 l por uso, Urinarios "WaterFree")
- Calefacción Opcional Sala de Maquinas
- Lavamanos con llaves temporizadas
- Paneles con aislación térmica
- Carro de Arrastre
- Sistema Solar Opcional

Medidas Generales

Largo: 1,70 m Ancho: 2,03 m Altura: 2,5 m

Largo total: 3 m Ancho total : 2,56 m Altura total (desde suelo): 3,2 m

