



1522 CON BAÑO

1	REVESTIMIENTO PRFV de 5 mm espesor	4	WC Importado EE.UU	7	PUERTA PRFV, manilla aluminio	10	VENTANA PVC guillotina
2	LAVAMANOS Acero inoxidable	5	BASE Chasis de acero	8	MESÓN DE ATENCIÓN Melamina blanca 18 mm	11	LUZ 120 watt
3	ESTANQUE DE AGUA NEGRAS PRFV 5mm espesor	6	PISO ANTIDESLIZANTE PRFV, 8 mm espesor	9	SISTEMA ELÉCTRICO Interruptores y enchufes	12	AISLACIÓN TÉRMICA Carton panel 20 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Resistente a productos químicos y rayos UV.
- Todos sus componentes son anticorrosivos.
- Pintura incorporada en el proceso de laminado.
- Laminado de alta resistencia.
- Piso de PRFV antideslizante.
- Techo con aislación térmica.
- Sistema eléctrico y luz incluido.
- Sistema modular configurable.
- Mínima mantención.

DESCRIPCIÓN

Nuestras casetas están construidas en plástico reforzado de fibra de vidrio, lo que es resistente a corrosión, productos químicos y rayos UV. Requiere de una mínima mantención por el material que utiliza. Todas están montadas sobre un chasis de acero, además tienen un laminado de alta resistencia, techos con aislación térmica y pisos fabricados con fibra de vidrio antideslizante, todo esto con altos estándares de calidad y durabilidad. Para entregar una mayor comodidad a nuestros clientes cada caseta viene instalada con el sistema eléctrico y luz. Módulos S.A. considera que cada cliente tiene necesidades diferentes por lo permite configurar posiciones de puertas, ventanas y paredes.

