



**SALA DE BAÑO**  
**SB 200**

<b>1</b>	<b>PISO ANTIDESLIZANTE</b> PRFV	<b>3</b>	<b>DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO</b> Acero inoxidable	<b>5</b>	<b>LAVAMANOS</b> Acero inoxidable	<b>7</b>	<b>CHASIS</b> Acero (Pintura anticorrosiva)	<b>9</b>	<b>VENTANA CORREDERA</b> PVC
<b>2</b>	<b>ESTANQUE AGUAS NEGRAS</b> PRFV (600 litros)	<b>4</b>	<b>WC</b> 1/2 lt agua por descarga (E.E.U.U)	<b>6</b>	<b>PANEL</b> ALUMINIO/EPS/PRFV	<b>8</b>	<b>SENSOR DE MOVIMIENTO</b> Luz (encendido/apagado)	<b>10</b>	<b>TECHO</b> PRFV (Una sola pieza)

# SALA DE BAÑO

## SB 200



El modelo de baño SB 200 es un diseño pensado para faena aisladas, ya que tiene incorporado un panel solar central, un sistema de bombas de presión y cuenta además con baterías que permiten autonomía tanto para día como noche. Dentro de sus cualidades, tiene un estanque de aguas negras y otro para aguas limpias, siendo así una alternativa totalmente independiente. Su desarrollo está pensado para el cuidado del medio ambiente, ya que está equipado con artefactos de ahorro de agua, WC de loza que utiliza solo 0,5 lts. por uso, llaves temporizadas programadas entre 5 y 30 segundos, sensores de movimientos que activan la luz al ingresar al baño.

## PARTES Y COMPONENTES

- Material: PRFV / Aluminio Compuesto / Perfiles de Aluminio
- Sistema de Evacuación: Flushing (Absorción)
- Artefactos de Bajo Consumo (Wc, 0,5 lts por uso) Urinarios "Water-Free"
- Estanque aguas limpia y negra incorporados
- Panel solar monocristalino (OPCIONAL)
- Lavamanos con llaves temporizadas
- Paneles con aislación térmica

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### SB 200

Baños	2 (H/M)
WC	2
Lavamanos	2
Panel Solar	OPCIONAL
Estanque (Aguas negras)	600 litros
Estanque (Aguas limpias)	400 litros
Urinarios	NO
Calefacción	NO
Aire Acondicionado	NO

